

# Prensaestopas de plástico moldeado con descarga de tracción

## Serie HSK-K-MZ-Ex




13903E00

- > Versión Ex e II
- > Tipo de protección IP68
- > Para equipos que cambian de lugar
- > Para línea de conexión móvil



### WebCode HSKA

Zone	ATEX / IECEx					
	0	1	2	20	21	22
Puede utilizarse en		x	x		x	x



09905E00

#### Tabla de selección

Rosca AG	Rango de apriete [mm]	Dimensiones [mm]			Nº de art.	PS	Peso kg
		H	SW	GL			
M16 x 1,5	4 ... 8	29	19	15	106073 ◀	17	0,012
M20 x 1,5	6 ... 12	35,5	24	15	106074 ◀	17	0,022
M25 x 1,5	13 ... 18	41	33	11	106075 ◀	17	0,045
M32 x 1,5	18 ... 25	49	42	11	106076 ◀	17	0,065
M40 x 1,5	22 ... 32	58	53	13	106077 ◀	17	0,104
M50 x 1,5	32 ... 38	61,5	60	13	106078 ◀	17	0,174
M63 x 1,5	37 ... 44	62	65/68	14	106079 ◀	17	0,270

#### Datos técnicos

Protección contra explosiones	
Global (IECEx)	
Gas y polvo	IECEx KEM 07.0014X Ex e II Gb Ex ta IIIC Da
Europa (ATEX)	
Gas y polvo	KEMA 99 ATEX 6971 X ⊕ II 2 G Ex e II Gb ⊕ II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificaciones y aprobaciones	
Certificaciones	IECEx, ATEX, Bielorrusia (Certificado de autorización de puesta en circulación)
Temperatura ambiente	-20 ... +70 °C
Tipo de protección	IP68 - 10 bar (en puntos específicos)
Material	
Racor	Poliamida / Aluminio
Junta	NBR

E10