




13902E00

- > Versión Ex e II
- > IP68
- > Para equipos que cambian de lugar
- > Para línea de conexión móvil



WebCode HSKB

	ATEX / IECEx					
Zone	0	1	2	20	21	22
Puede utilizarse en		x	x		x	x



09906E00

Rosca AG	Rango de apriete [mm]	Dimensiones [mm]			Nº de art.	PS	Peso kg
		H	SW	GL			
M16 x 1,5	4 ... 8	29	19	6	106081	17	0,028
	5 ... 10	30	20	6	106082 ◀	17	0,028
M20 x 1,5	7 ... 12	33	22	6	106083 ◀	17	0,043
	10 ... 14	33	24	7	106084 ◀	17	0,051
M25 x 1,5	14 ... 18	37	30	7	106085 ◀	17	0,082
M32 x 1,5	20 ... 25	43	40	8	106086 ◀	17	0,152
M40 x 1,5	24 ... 32	50	50	8	106087 ◀	17	0,242
M50 x 1,5	32 ... 38	51	57	9	106088 ◀	17	0,560
M63 x 1,5	37 ... 44	52	64/68	10	106089 ◀	17	0,616

Protección contra explosiones	
Global (IECEX)	
Gas y polvo	IECEX KEM 07.0014X Ex e II Gb Ex ta IIIC Da
Europa (ATEX)	
Gas y polvo	KEMA 99 ATEX 6971 X Ex II 2 G Ex e II Gb Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificaciones y aprobaciones	
Certificaciones	IECEX, ATEX, Bielorrusia (Certificado de autorización de puesta en circulación)
Temperatura ambiente	-60 ... +95 °C
Tipo de protección	IP68 - 10 bar (en puntos específicos)
Material	
Racor	Latón niquelado
Sello	NBR
Junta tórica	NBR
Recubrimiento prensaestopa	Poliamida

E10